



CAIET DE SARCINI
Lucrari de reparatii acoperis si fatada
la imobilul situat in Constanta, Str. Callatis nr. 12

REGIA AUTONOMĂ EXPLOATAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
CONSTANTA
INTRAREA IEȘIRE

30/05

Anul 2011 Luna Oct Ziua 19

1. DATE GENERALE :

Denumirea achiziției: *Lucrari de reparatii acoperis si fatada*
la imobilul situat in Constanta, Str. Callatis nr. 12

Cod CPV: 45261000 - 4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe
45443000 - 4 - Lucrari de fatade

Tipul achizitiei : Execuție lucrări

2. OBIECTUL ACHIZITIEI :

- 2.1. Obiectul achiziției il constituie executia lucrarilor de reparatii la acoperis si fatada .
- 2.2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de reparatii la acoperisul si fatada imobilului .

3. DOMENIUL DE APLICARE :

- 3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.
- 3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
- 3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reparatii .
- 3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. LUCRĂRI DE REPARATII ACOPERIS

4.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrarilor de reparatii la acoperis si fatada.

Lista de lucrari se regaseste in antemasuratoarea atasata la caietul de sarcini.

- Montarea si demontarea schelei metalice
- Desfacerea jgheaburilor si burlanelor, invelitorii, asterealei, sarpantei;
- Desfacerea tamplariei exterioare;

RAEDPP Constanta

Adresa: Bd. Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantana.ro

www.raedpp-constantana.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr.ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523,0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

-
- Executie sarpanta din lemn;
 - Montat invelitoare din tabla zincata;
 - Montat jgheaburi si burlane;
 - Montat tamplarie exterioara;
 - Reparatii tencuieli exterioare.

4.2. Standarde și normative de referință

Legea nr. 10-95	Legea privind calitatea in constructii
C56-02	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C3-76	Normativ pentru execuția lucrărilor de reparatii
SR EN 13055-1:2016	Aggregate usoare . Partea 1 : Aggregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.
C37-88	Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii.
STAS 2274-88	Alcatuirea si executarea jgheaburilor si burlanelor.
C 199-1979	Instructiuni tehnice privind manipularea livrarea, depozitarea, transportul si montarea în constructii a tâmplăriei din lemn (Modificări la C 199 – 1979)
STAS 466-79	Usi din lemn pentru constructii civile, sectiuni
STAS 799-73	Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale de calitate
HG nr. 343/2017	Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
P130-88	Norme metodologice de urmarire a comportarii constructiilor,inclusiv supravegherea curenta a starii lor tehnice .
C 16-84	Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
P118-99	Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.
C300-94	Normativ de preventie si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

4.3. Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate . Materialele utilizate la executarea reparatiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România .

4.3.1. Sarpanta din lemn :

La elementele de sarpanta s-au prevazut din lemn de foioase:

- lemn rotund, având diametrul la capatul gros de 10-18 cm, pentru popi si contrafise;
- cherestea tivita, sau netivita sub forma de : dulapi de 5/6/8 cm grosime, 10-16 cm latime si de max. 4 m lungime, pentru capriori;
- scânduri de 2,5/4 cm grosime, 6-16 cm latime, pentru clesti si contravântuirii;
- cherestea de rasinoase, numai pentru suportul invelitorii sub forma de sipci;
- rgle având dimensiunile de 10-15 cm grosime si 12-15 cm latime;
- cuie cu cap conic tip A;
- scoabe de otel pentru constructii din lemn;
- surub cu cap patrat S 1455/M16 L200;

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax:0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr.ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523,0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

- piulita patrata M16 – uzuale;
- piulita patrata M12 – uzuale;
 - saiba plata uz. lemn M20;
 - saiba plata uz. lemn M14;

Operatiuni pregatitoare :

Lucrarile ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de sarpanta :

- montarea tubulaturii – instalatiei electrice din pod;
- asigurarea planeitatii suprafetei planseului;
- trasarea si fixarea reperelor de pozitionare a talpilor si popilor;
- alegerea, fasonarea si pregatirea lemnului necesar pentru construirea sarpantelor.

Procesul de executie a sarpantei consta din doua operatii principale : fasonarea sarpantei si montarea acesteia.

a) *fasonarea sarpantei consta din urmatoarele:*

- Citirea planurilor – in planurile sarpantei sunt cuprinse toate datele tehnice executiei (proiectia orizontala, sectiuni si detalii).
- Trasarea – profilul sarpantei se traseaza utilizandu-se sectiunea transversala .

Dimensiunile se iau din proiect. Trasarea se face pe axele geometrice ale pieselor, care sunt figurate in proiect.

La trasarea popilor se aplica unele reguli de trasare a perpendicularelor cu sfoara.

- Executarea si verificarea pieselor componente
- trasarea pieselor
- taierea la dimensiuni si forme
- confectionarea pieselor de acelasi fel

b) *montarea sarpantei:*

La montarea sarpantei, in jurul ariei de trasare si asamblarea trebuie sa fie aprovisionate cantitatatile necesare de materiale si piese, asezate in stive si marcate, prevazandu-se spatiile necesare pentru lucru si circulatie . De asemenea locul de munca de montare, trebuie sa fie aprovisionat continuu cu piesele fasonate si incheiate, precum si materiale de fixare.

Montarea sarpantei consta din:

- Incheierea scaunelor (fermelor)
- Piese componente de sarpanta, se incheie conform proiectului.
- Elementele incheiate se stivuiesc la locul de asamblare apoi se transporta la locul de montare.

Transportul pieselor componente, de la arie la locul de montare, se transporta cu mijloace de transport adevarate – in raport cu dimensiunile si greutatea lor.

Trasarea pozitiei scaunelor se face dupa cum urmeaza:

- curatirea locului de montare;
- controlul dupa proiect a dimensiunii elementelor forma si cotele de nivel;
- verificarea distantei intre reazeme si cotele acestora;
- trasarea locului fiecarui scaun;
- trasarea celorlalte elemente de acoperis;

Montarea si verificarea scaunelor consta din :

- executarea si pregatirea reazemelor
- izolarea hidrofuga a acestora;
- verificarea lor.

Montarea scaunelor se incepe asezand pe reazeme la locurile trasate – talpa si popii incheiate.

Verificarea inaltimei si verticalitatea popilor, asezarea provizorie a clestilor.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod postal 900669, mun. Constanta

Telefon/Fax:0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantana.ro

www.raedpp-constantana.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr. ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523, 0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Fiecare scaun este contravântuit provizoriu după montarea tuturor scaunelor, se verifică actele de nivel și se executa eventualele rectificări, după care se fixează definitiv scaunele. Ancorarea se realizează cu mustați de otel – beton sau buloane fixate în centurile de beton armat pe conturul clădirii, și în dreptul fiecarui pop, când nu există centuri buloane sau ancorelor fermelor se fixează cu mortar de ciment în locuri prevăzute în acest scop în zidarie. Asezarea panelor – înainte de asezarea panelor se verifică nivelul orizontal și poziția acestora în raport cu capriile.

Odată cu fixarea panelor, se montează contrafisele cu pane și popi. Cu ajutorul contrafiselor se obține fixarea definitivă a sarpantei.

Fixarea capriilor – înainte de fixarea acestora se înseamnă pe pane locurile capriilor, urmărindu-se ca între caprii să se obțin distanțe egale. În dreptul fiecarui scaun se va monta câte o pereche de caprii pentru ca aceste locuri să se poată realiza o bună legătură cu ajutorul cleștilor.

Contravântuirea sarpantelor se asigură pe direcția transversală prin aprinderea cu clești, a popilor și a capriilor, iar pe direcția longitudinală prin contrafisele panelor.

4.3.2. Invelitoare din tabla plană :

Orice produs similar trebuie să prezinte acordul valabil eliberat de instituțiile aglementate în acest scop.

Folia anticondens, care este o împaslitură de fibre sintetice rezistente impregnate permite aerisirea, dar împiedică patrunderea apei și formarea condensului. Se folosesc deosebit de benzi și fâșii de etansare unde este cazul.

Tabla plană este făcută din otel, zincată pe ambele parti și protejată cu poliester, ceea ce oferă o durată de viață îndelungată produsului.

Pentru proiecte de acoperiș, tabla plană reprezintă o soluție modernă, dar poate fi și o alternativă simplă și rapidă pentru învelirea accesoriorilor atipice ale acoperișurilor. Flexibilitatea învelitorii metalice îngaduie utilizarea sa pentru acoperirea clădirilor atipice.

Specificații tehnice – folie anticondens

Culoare	gri, verde
Material	polipropilena
Numar straturi pentru folie	3
Lungime (m)	50
Latime (m)	1.5
Suprafata	75 mp
Densitate (g/mp)	140
Mod de ambalare	20 role / palet

Specificații tehnice – tabla plană pentru acoperiș

Material	tabla din otel, zincată pe ambele parti, protejată cu poliester
Culoare	rosu inchis (RAL 3009)
Lungime (mm)	2000
Latime bruta (mm)	1250
Grosime (mm)	0.5

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantza.ro

www.raedpp-constantza.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr. ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523, 0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Finisaj	mat
Acoperire	PE - 35 microni

Lucrarile se vor executa strict în conformitate cu conditiile si prevederile documentatiei de executie si a reglementarilor specifice în vigoare .

Lucrarile se vor executa de catre firme specializate, autorizate, cu personal calificat, specializat în domeniu .

Protectia pe timpul transportului : Elementele vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului . Se vor alege lungimi corespunzatoare pentru a permite transportul fara a deteriora tabla sau accesoriile.

Punerea în opera :

Punerea în opera a produselor din tabla se face pe baza planului de montaj întocmit de proiectantul constructiei, în conformitate cu instructiunile de montaj ale producatorului . Aplicarea structurilor/elementelor de învelitoare se va face pe zone sisensiuri determinate, tinându-se seama în special de directia vântului dominant,de pante si de caile de acces, transport si manipulare a materialelor, fara afectarea zonelor cu lucrari în curs de executie sau terminate .

Tabla plana faltuita si accesoriile aferente se monteaza în doua etape si anume :

Etapa întai : - prefaltuirea

Etapa a doua :

- închiderea falturilor
- prinderea de suport a fâsiilor de tabla plana se face cu cleme speciale de prindere;
- prinderea se face cu cleme fixe sau mobile, în functie de zona unde acestea se folosesc;
- distanta dintre clemele de prindere este cuprinsă între 450 si 600mm;
- montarea clemelor se va face cu suruburi.

Montarea foilor de tabla se va face de la streasina spre coama, conform indicatiilor producatorului. Înainte de montarea învelitorilor se va face overificare a geometriei acoperisului. În situatii speciale se permite ajustarea unor elemente la locul de aplicare(taiere, perforare etc.). Odata cu foile de tabla făltuite sunt puse la dispozitie si accesoriile de montaj. Se recomanda ca punerea în opera sa se execute la temperaturi cuprinse între 5°C si 35°C, în lipsa precipitatilor si avântului puternic, de catre personal specializat si instruit în realizarea unor astfelde lucrari.

Astereala

Sub învelitoarea din tabla faltuita , trebuie executata o astereala în câmpcontinuu care sa faca fata solicitarielor exterioare provenite din vânt, zapada,respectiv din încarcari utile.Ca si astereala se utilizeaza scândura uscata din lemn de molid negeluită, nefaltuita. Grosimea scândurilor trebuie sa fie de 24 mm, latimea lor poate savarizeze între 80-140 mm.Astereala trebuie executata astfel încât sa permita - pe toata suprafața ei -executia corecta a învelitorii din tabla (pante, îmbinari, fixari, asigurareventilatiei). Dupa punerea în opera, astereala trebuie protejata împotriva intemperiilor (trebuie acoperita).

Fixari ale tablei învelitorii

Tipul prinderii trebuie gădit în functie de caracteristicile stratului de suport, de dimensiunile si functiunile elementului de fixat. Prinderile pot fi directe si indirekte. Prinderile directe se pot realiza cu cuie, cu suruburi sau cu nituri. Fixarile tablei se realizeaza cu ajutorul clemelor, astfel încât acestea sa asigure prinderea în conditii de siguranta a tablei pe astereală. Clema este agatata de semi-faltul ce urmeaza sa fie parte interioara a faltului terminat. Ea ar trebui sa fie fabricata din fâsii de otel acoperite cu straturi de metal si sa reziste la o forta de smulgere de 1kN; de asemenea, înaltimea ei trebuie sa fie în concordanță cu caracteristicile geometrice de proiectare a faltului.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax:0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantza.ro

www.raedpp-constantza.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr. ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523, 0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Clemele fixe trebuie sa fie utilizate in zonele fixe, iar clemele mobile in restul invelitorii. La fixarea clemelor mobile, trebuie sa se asigure faptul ca partea mobila a clemei este centrata, astfel incat sa poata prelua dilatari/contractii in ambele sensuri ale fasiei. Clemele sunt prinse de astereala prin intermediul suruburilor tip cap pal. Numarul clemelor, respectiv distanta dintre acestea trebuie determinata in functie de inaltimea constructiei si de panta cea mai defavorabila.

Clemele mobile : Functia primordiala a clemelor mobile este aceea de a permite dilatarea, respectiv contractia, longitudinala a fasiilor de tabla. Falturile trebuie astfel ordonate si pozitionate, incat sa permita contractia respectiv dilatarea termica nestingherita a fasiilor de tabla si totodata sa le si fixeze.

Clemele fixe : Functia primordiala a clemelor fixe este aceea de a impiedica alunecarea fasiilor de tabla. Lungimea maxima a fasiilor de tabla fixate numai cu cleme fixe este de 3m.

Imbinari longitudinale : Imbinarile longitudinale ale invelitorii din tabla pot fi executate cu falt vertical simplu sau dublu.

Influenta conditiilor meteorologice

Trebuie asigurata posibilitatea de dilatare, respectiv contractie, cauzate de schimbarile de temperatura .

Controlul calitatii lucrarilor

Verificari pe parcursul lucrarilor :

- calitatea suportului;
- calitatea materialelor de invelitoare;
- pozitionarea si fixarea in structura suport a pieselor inglobate, de trecere a elementelor de strapungere si a foilor anticondens (unde este cazul);
- calitatea executiei pe etape de lucru a structurii de invelitoare simple sau termoizolate.

Rectificari :

- rectificari locale, unde este cazul, pe etape de lucru;
- in vederea verificarii finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificari privind sistemele de asigurare si protectie, a eventualelor defectiuni locale din campul invelitorii precum si de finisare a suprafetei (unde este cazul).

Verificare finala :

- verificarea suprafata se va realiza vizual si eventual prin tatonare, urmarind corectitudinea si calitatea modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare si protectie a structurii de invelitoare;
- verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efectuate pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

Controlul calitatii la punerea in opera

Controlul calitatii la punerea in opera a invelitorii se efectueaza de catre coordonatorul lucrarilor sau de catre un reprezentant (desemnat) al acestuia, inconformitate cu prevederile documentatiei de executie si a fiselor tehnice ale materialelor, respectandu-se urmatoarele etape si cerinte:

- asigurarea utilajelor, sculelor si dispozitivelor necesare si a cailor de acces la frontul de lucru, necesare pentru protectia muncii;
- asigurarea spatiilor si conditiilor de microclimat necesare pregatirii materialelor (unde este cazul);
- asigurarea calitatii stratului care trebuie sa corespunda conditiilor geometrice si fizico-mecanice specifice fiecarui tip de invelitoare.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod postal 900669, mun. Constanta

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantta.ro

www.raedpp-constantta.ro

REGIA AUTONOMA**EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA**

Nr.ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523,0241623.340

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII**4.3.3. Montat jgheaburi si burlane :****Jgheaburi de scurgere**

Sunt utilizate pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale .

Specificatii tehnice :

Culoare	Maro
Lungime (mm)	4000
Diametru jgheab (mm)	125
Textura material	tabla zicata vopsita in camp electrostatic
Tip sectiune	Semicircular

Burlane de scurgere

Sunt utilizate pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale.

Specificatii tehnice :

Culoare	Maro
Textura material	tabla zicata vopsita in camp electrostatic
Diametru burlan (mm)	100
Lungime (mm)	3000

Rolul de bază al unui sistem de jgheaburi și burlane îl reprezintă drenajul, colectarea și îndepărțarea apei de ploaie, a zăpezii și gheții topite de pe acoperișul unei clădiri, pentru a menține fațadele curate și spațiul din jurul clădirii uscat.

Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate , de acelasi tip cu materialul invelitorii (pot fi din PVC sau tabla prevopsita).

Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81 ;

Burlanele vor fi montate vertical , vor fi bine fixate cu bratari , cu tronsoanele petrecute etans , cel superior in cel inferior pe cca 6 cm .

Jgheaburile se vor fixa cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv .

Glafurile , sorturile trebuie montate cu panta transversala spre exterior si trebuie prevazute cu lacrimar , iar strapungerile sa fie lipite cu cositor .

Pentru elementele de tinichigerie(jgheaburi , burlane) se va verifica :

- panta jgheaburilor sa fie minim 5 % , sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare ;
- saezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura stresinii ;
- imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor ;
- fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire, montate ingropat in asterea la distantele prevazute in proiect ;
- burlanele trebuie montate vertical, cu abateri de max 0,5 cm/m, bine fixate cu bratari din tabla zincata, cu tronsoanele petrecute etans, cel superior in cel inferior pe 6 cm, iar la imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe pierderi de apa ;
- amplasarea, prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp, la colturi si la burlane ;
- realizarea pantei spre burlan, asigurand scurgerea apei fara stagnari ;

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod postal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax:0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

4.3.4. Montat tamplarie:

a) Tabloul de tâmplărie trebuie să prezinte în mod obligatoriu următoarele elemente pentru fiecare poziție:

- materialul utilizat: lemn stratificat
 - forma, dimensiunile de gabarit ale tâmplăriei și vederea (din interior sau exterior) - poziționarea montanților și a sproturilor
 - poziționarea ochiurilor mobile, tipul acestora și sensul de deschidere (spre exterior sau spre interior)
 - numărul de bucăți din fiecare poziție
 - suprafața pe bucată și suprafața totală - amplasarea (pe fațade și/sau în planuri pe fiecare nivel al construcției, pe axe)
 - culoarea tâmplăriei (alb, colorat, imitație lemn)
 - tipul geamului termoizolant (float clar, joasă emisivitate, colorat, reflectorizant, de siguranță, securizat, antiefracție etc.)
 - tipul zidăriei în care se montează tâmplăria (beton, cărămidă, BCA, metal, lemn etc.)
 - tipul glafului exterior /interior (aluminiu, tablă galvanizată, marmură, mozaic, pvc, pal melaminat) și grosimea acestuia - înălțimea parapetului - tipul pragului în cazul ușilor
 - alte cerințe, de exemplu: tipul închiderii pentru uși (broască cu zavor, cu rolă, mecanism antipanică, amortizor etc.)
- b) Secțiune care să prevadă poziționarea ferestrelor în raport cu suprafața exterioară a zidului și prevederea dimensiunii glafului exterior necesar drenării apei în exteriorul zidului.
- c) Toleranțele la dimensiunile și poziția golului care trebuie asigurate de constructorul clădirii. Acestea nu trebuie să fie mai mari de ± 15 mm față de dimensiunile nominale. Abaterile de la verticalitate și orizontalitate trebuie să se încadreze în abaterea dimensională admisă.
- d) Toleranțele de poziționare a tâmplăriei în construcție: - verticalitate (în planul tâmplăriei și perpendicular pe aceasta) 2mm/m - orizontalitate: 2 mm pentru lățimi de până la 1,5 m 3 mm pentru lățimi mai mari de 1,5 mm.

4.3.5. Reparării tencuieli exterioare (fatada):

- Adezivul se aplică doar pe beton, tencuieli sau caramida, nefiind recomandat pentru suporturi precum lemn, plastic sau metal. Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, aderență, lipsită de grăsimi, pulberi sau reziduuri sfaramicioase. Compozitia se realizează amestecând 25 kg praf cu 6 - 6.5 L apă curată. Aplicarea se realizează cu gletiera zimtata. Timpul de gălățire este de aproximativ 2 ore, timpul deschis fiind de minim 25 minute. În momentul aplicării, temperatura aerului și a suportului trebuie să fie cuprinse între 5°C și 30°C.
- Adezivul este ambalat în sac de hârtie și are capacitatea de 25 kg.
- *Specificații tehnice*
- Compozitie material - ciment, adaosuri minerale, polimeri de imbunatatire a aderenței, plastificatori
- Culoare - gri
- Necesar de apă - 25 kg praf - 6 / 6.5 L apă
- Domeniu de aplicare - casnic / industrial

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantanta.ro

www.raedpp-constantanta.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr. ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523, 0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Consum (Kg/mp) | - 2.5 - 5.5 |
| - Flexibilitate | - Da |
| - Materiale recomandate pentru lipire | - polistiren expandat |
| - Mod de aplicare | - gletiera zimtata |
| - Suprafata de acoperire (mp/strat) | - 6 - 8 |

4.3.6. Aplicarea tencuielii decorative :

Aspect "praf de piatra", granulatie 1,5 mm

- Tencuiala decorativa in strat subtire pentru interior si exterior
- Caracteristici :
 - gata preparata
 - flexibila
 - absorbtie scazuta
 - rezistenta la conditiile atmosferice
 - hidrofobica
- Domenii de utilizare :
 - este utilizata la realizarea straturilor subtiri de tencuiala pe suprafete de beton, tencuieli traditionale, ipsos si placi aglomerate, placi din ipsos armat cu fibre etc.
 - este recomandata in principal ca tencuiala decorativa pentru fatade. In cazul cularilor inchise intense (indice de reflexie <30%) aplicarea materialului trebuie limitata la suprafete mici, de ex. detalii arhitectonice.
- Depozitare : 12 luni in locuri racoroase si in ambalajul original, fara deteriorari . Protejata de inghet si de expunere directa la razele soarelui .
Ambalare : galeti din plastic de 25 kg.

5. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

5.1 Măsuri generale

5.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

5.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

5.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și acord tehnic.

5.1.4 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

5.1.5 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

6.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantta.ro

www.raedpp-constantta.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr. ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523, 0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

6.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

6.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

7. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

7.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1 Limba de redactarea a ofertei este limba romana .

8.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii .

9. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini, ce trebuie prezentat și asumat.

9.2 Ofertantii vor include în devizele ofertei și urmatoarele elemente: transportul materialelor și molozului.

9.3 Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 60 zile.

9.4 Garantarea asigurării resurselor materiale și umane (numar de salariați), dotarilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrarilor aferente achiziției, prin evidențierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul executiei, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescriptiilor/normativelor și a oricăror alte norme tehnice în vigoare.

9.5 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Antemasuratoare;
- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrari (deviz);

9.6 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

9.7 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

10. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 60 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrarilor.

11. RECEPȚIA SI GARANTIA LUCRARILOR

11.1 Recepția la terminarea lucrarilor, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G. 343/2017, de către beneficiar, în prezenta prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se acceptă receptii partiale.

11.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrari.

11.3 Garantia pentru lucrările executate este de 12 luni.

12. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

REGIA AUTONOMA
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
Nr. ORC J13/15/1996, CUI 2746784, Bd. Tomis nr. 101, Tel/Fax 0241-580.523, 0241623.340
SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente : factura în original emisă de executant însotită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

13 . CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

14. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

14.1 Ajustarea prețului contractului : **NU se permite.**

14.2 Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor ofertate, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit ori de o societate de asigurări, în condițiile legii. Aceasta va fi comunicată la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic-Aprovizionare,
ing. Liliana Cristescu

Intocmit,
ing. Georgiana Nenciu

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constantta.ro

www.raedpp-constantta.ro

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz RAFC12 Lucrari reparatii acoperis, fatada Callatis 12

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 RPCT26B1 MP. 111.600
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.
SIPCIILOR DOLIILOR

002 RPCXH13B MP. 111.600
DESFACEREA ASTERELEI INVELITORII DIN
SCINDURA SAU PFL INCL.SORTARE SI
STIVUIRE MATERIALE.

003 RPCXH13A MP. 97.000
DESFACEREA SARPARTEI ACOPERIS CU TOATE
ELEMENTELE INCL.SORTAREA SI STIVUIREA
MATERIALELOR.

004 RPCH02A1 MP. 97.000
SARPANTA LEMN RASIN.PE SCAUNE, LA ACOP.
SIMPLE CU 1-4 PANTE PT.INVEL.DE CARTON,
TABLA EXC.LEMN ECARI

005 RPCH10A1 MP. 111.600
ASTEREA LA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE
24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.
OBISNUITE *

006 RPCE16A1 MP. 97.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR

006 2607692 MP. 106.700
@PLACA VATA MINERALA 40 KG/MC 100 MM
NECASERATA

007 RPCE16A1 MP. 97.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR

007 2607657 MP. 106.700
@PL.VATA MIN.CASERATA CU HARTIE AMBALAJ
G100CH 60 MM.

008 RPCE05A1 MP. 97.000
BARIERA DE VAPORI LA PLANSEE EXECUTATA
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI (60%BITUM,
40% BENZINA)

008 3270186 MP. 106.700
MEMBRANA BITUMINOASA SUB SINDRILA SBS
009 RPCXI02A MP. 111.600

INVELITOARE DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM.

INCL.DOLII SORTURI RACORD COS

INCHEIETURA DUBLA IN CUIE

010 RPCH18B1 BUC. 1.000
LUCARNE OBISNUITE EXECUT.DIN LEMN DE
RASIN.SI SCIND.DE FORMA DREPTUNGHIALARA
SAU PATRATA *

011 RPCI22A1 M 25.000
JGHEABURI DIN TB.GALVANIZATA DE 0,5MM
GROS.MONT.CUTELESCOPUL SEMIROTUND CU
DIAMETR.12,5 CM *

012 RPCI25B1 M 19.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.ROUNDE CU DIAMETRUL DE 12,3 CM *

012 3270090 BUC. 4.000
MUFA PENTRU BURLAN DEVOREX

013 RPCP09A1 KG 3.000
OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI
CONFECIONATI DUPA MODEL FIXATE IN
ASTEREALA SI PREV.CU CONTRF

014 CB47A1 MP. 192.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARA PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

015 AUT1303 ORA 276480.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

016 MDTC5506025 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

017 RPCH45A1 M 7.000
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

018 RPCT33A1 MP. 18.400
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

019 RPCO04C1(ASIM.) MP. 12.300
CONFEC.MONTARE FERESTRE DIN LEMN DUBLE,
DESCH.OBIS.DIN STEJAR *

019 2939386 MP. 12.300
FERESTRE LEMN STRATIFICAT STEJAR 2C S>1,5 M2

020 RPCO10B1 M 12.800
INLOCUIRE GLAFURI LA FERESTRE DIN
CHERES.STEJAR

021 RPCO20A1 (ASIM.) MP. 6.100
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI
STANDARD.PE TOC*

021 2933794 MP. 6.100
USA STEJAR EXTERIOARA LEMN STRATIFICAT

022 CK25A1 BUC. 2.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

022 6311308 BUC. 2.000
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR DE 160MM NID3754-68

023 RPCN06A2 M 68.000
REPARARE PROFILE TRASE PE LOC CU SABLON
LA CORNISE EXT.DR.<0,75M MOR.M50-T,DRIS.
FIN,CIMENT ALB

024 RPCM19A1 M 72.600
REPARARE SAMBRANE,ANCADRAMENTE PLACATE
CU PLACI PIATRA CU SECT.MAX.8X30CM-
DREPTE *

024 2202209 MP. 18.500
PLACI DIN PIATRA NATURALA - CALCAR

025 RPCJ48A1 MP. 268.000
REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE CALCANE
DECORATIVE MORTAR 50-T SPRIT , 10-T
GRUND

025 3270124 KG 670.000
TENCUIALA DECORATIVA CERESIT

026 RPCJ57A1 MP. 144.000
TENC.EXT.DRIS.CU MOZ.GRANULAT DIN PRAF
PIATRA SAU CALCAR IN CIMP CONTINUU*

027 RPCXJ05A MP. 66.400
TENCUIELI SPECIALE LA FATADA DIN
SIMILIPIATRA GRUND 15MM.STRAT 10MM.CU
MOZAIC PRAF CALCAR MORT.M

028 RPCXR02B MP. 615.000
ZUGRAVELI EXTERIOARE SUPERIOARE
VOPSITORII LAVABILE CU VINAROM IN DOUA
STRATURI

028 3270190 KG 184.500
VOPSEA LAVABILA EXTERIOR - GRANOPOR
BAUMIT 25KG

029 RPCP01A1 KG 175.000
GRILAJE METALICE OTEL PROFILAT EXECUTATE
SI MONTATE LA SCARI SAU BALCOANE SIMPLE
TIP SERVICIU

030 RPCR47A1 MP. 15.000
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE *

031 TRB05A15 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

032 TRA02A10 TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

033 TRA01A25P TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Intocmit,



OFERTANTUL

(denumirea/numele)

nr..... /

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a din data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului noi vă transmitem alături următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însوtesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume	
Adresă	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranță că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

**DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI**

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al...../...../
(denumirea /numele si sediul/adresa oferentului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința ca falsul în declarații si declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată, stampila)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

**DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA**

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...../(*denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului*), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice că vom executa lucrările cuprinse în ofertă cu respectarea reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social și al relațiilor de muncă și că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar că am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Data completării.....

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT**Bd.Tomis, nr. 101, Constanța***(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să preștăm..... (denumirea lucrărilor) pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuam lucrările conform caietului de sarcini și antemasuratori, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consumțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
- depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/„altă ofertă”.
- nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data

....., (semnatură), în calitate de legal autorizat
 să semnez oferta pentru și în numele
 (denumirea/numele operatorului economic și stampila)

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATE**Titlu achizitie publica:**

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. _____, declar că sunt de acord să particip la procedura de achizitie publica privind achiziționarea

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care am fost propus(a) în ofertă în perioada de derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si intelegh ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Întelegh ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Nume persoana care oferta angajamentul de participare	
Semnătură	
Data	

Denumire ofertant	
Semnătură	
Data	

NOTA!

Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si contrasemnat de reprezentantul ofertantului.

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind constituirea garantiei de buna executie

Subsemnatul,
reprezentant al

(denumire operator economic)

declar pe propria răspundere că pentru achiziția de

....., accept toate clauzele prezentate în Documentație.

In cazul in care suntem declarati castigatori ai anuntului pentru atribuirea contractului de lucrari, garantia de buna executie se va constitui prin (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

- virament bancar
- instrument de garantare
- depunerea la casierie a unor sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei

Data completării,
.....

Operator Economic,
.....
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interes
(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinător al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:
- a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;
 - b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;
 - c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, finanțiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
 - d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante;
 - e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însășesc ofertă, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic și finanțiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

.....

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

L.S.