

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

NR. 1382 / 25.03.2022.



CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE SI FATADA

la spatiul cu alta destinatie situat in Constanta, Bdul Ferdinand nr. 97, bl. B1, P+1E

1. DATE GENERALE

Denumirea achizitiei: **LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE SI FATADA**

la spatiul cu alta destinatie situat in Constanta, Bdul Ferdinand nr. 97, bl. B1, P+1E

Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare

Tipul achizitiei: **Execuție lucrări**

2. OBIECTULACHIZITIEI

2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția lucrărilor de:

• **REPARATII INTERIOARE SI FATADA LA SPATIUL CU ALTA DESTINATIE (P+1E).**

2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor de reparatii.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reparatii.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. LUCRĂRI DE REPARATII

4.1 Generalități

Desfacerea tencuielilor exterioare si reinnoirea acestora u tencuiala decorativa.

- Inlocuire tamplarie exterioara existenta (ferestre etaj 1) cu tamplarie din PVC alb cu geam termopan
- Reparatii tencuieli interioare;
- Zugraveli lavabile interioare ;
- Lustruirea pardoselilor din mozaic, precum si lustruirea treptelor si contratreptelor din mozaic;
- Instalatii sanitare – inlocuire obiecte sanitare;
- Instalatii electrice – refacere instalatie si inlocuire obiecte.

4.2. Standarde și normative de referință

C3-76 Normativ pentru execuția lucrărilor de reparatii si zugraveli

Legea nr. 10/95 Legea privind calitatea in constructii

SR EN 15824:2017 Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare organice.

STAS 10265-1975 Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza .

STAS 1478-1990 Instalatii de alimentare cu apa pentru constructii civile si industriale .

STAS 9436/2-80 Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de joasa si medie tensiune. Clasificare si simbolizare ;

STAS 9436/3-73 Cabluri si conducte electrice. Conducte pentru instalatii electrice fixe. Clasificare si simbolizare;

C300-94 Normativ de prevenire si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

HG nr. 343/2017 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Legea nr. 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca

Legea nr. 90/1996 Legea protectiei muncii

4.3 Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate. Materialele utilizate la executarea reparatiilor la acoperisul și fatadele imobilului vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

4.4 Pregătirea suprafețelor

Reparatii tencuiei exterioare (fatada):

Adezivul se aplica doar pe beton, tencuiei sau caramida, nefiind recomandat pentru suporturi precum lemn, plastic sau metal. Suprafata suport trebuie sa fie curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, aderenta, lipsita de grasimi, pulberi sau reziduuri sfaramicioase. Compozitia se realizeaza amestecand 25 kg praf cu 6 - 6.5 l apa curata. Aplicarea se realizeaza cu gletiera zimtata. Timpul de galeata este de aproximativ 2 ore, timpul deschis fiind de minim 25 minute. In momentul aplicarii, temperatura aerului si a suportului trebuie sa fie cuprinse intre 5°C si 30°C. Adezivul este ambalat in sac de hartie si are capacitatea de 25 kg.

Preparare a tencuiei decorative Edelputz:

- pulberea se introduce in apa si se amesteca energic, de preferinta mecanic pana la obtinerea unui amestec cremos, omogen, usor prelucrabil;
- pentru reglarea fluiditatii pastei obtinute se mai pot adauga mici cantitati de apa;
- se recomanda a se amesteca deodata cantitatea unui sac sau o cantitate unitara care se utilizeaza in maximum 3 ore;
- se asteapta 10 minute pentru desavarsirea reactiilor chimice si se amesteca din nou energic;
- se va avea grija sa se utilizeze aceeasi cantitate de apa de amestecare a intregului material, pentru toata suprafata pe care se aplica;
- consistentele diferite de mortar aplicat cauzeaza suprafete neuniforme si ca aspect.

Mod de aplicare:

- suportul pregatit se umezeste foarte bine cu apa si se lasa ca apa sa se imbibe in substrat;
- Adeplast Edelputz se pune in opera in echipa de cate doi meseriasi: unul depune si intinde materialul uniform, in grosime minima posibila, cu o gletiera metalica, iar celalalt meserias va driscui cu miscari circulare imediat mortarul depus cu o drisca (de exemplu din polistiren expandat);
- se va aplica deodata pe suprafata intreaga;
- legaturile dintre portiuni deja acoperite si ceea ce urmeaza a se acoperi se va face dupa metoda umed pe umed.

Nu se recomanda umezirea in timpul driscuirii, deoarece pot aparea pete de culoare;

- Tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan la ferestre etaj 1:

- Usile si ferestrele vor fi executate din profile din PVC alb cu geam termoizolant

- Grosimea profilului tamplariei este cea rezultata din calcule astfel incat sa reziste la incarcari date de vant, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii.
- Profilele sunt prevazute cu :
 - sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale;
 - sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei
- Materialele se vor livra in ambalajele de origine, purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora. Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie.
- Depozitarea se va face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari prin lovire si in conditiile cerute de producator.
- Specificatii tehnice necesare pentru tamplarii exterioare si accesorii pentru tamplarii:
 - Profile din lemn stratificat pentacameral cu adancimea (latime profil) de montaj de minim 70 mm;
 - Profile Clasa A - grosimea peretelui exterior de 3 mm;
 - Clasa de combustie a profilului - C2, dificil inflamabil;
 - Culoare profil: alb
 - Durata de viata a profilelor: estimata de producator la minim 50 ani;
 - Coeficient de izolare termica a profilului armat: $u \leq 1,4 \text{ W/mpK}$ (5 camere);
 - Coeficient de izolare fonica a tamplariei: $> 33 \text{ db}$;
 - Feronerie din otel garantata pentru cel putin 15.000 cicluri inchis-deschis.

Repararea in jurul tocurilor la usi si ferestre, inclusiv coltare din aluminiu cu plasa.

Reparatii tencuiei interioare:

Executia lucrarilor cuprinde :

- lucrari de decapare a tencuielilor existente degradate (partial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugraveli, tinci, grund) pana la zidarie, se vor adanci si curata rosturile horizontale si verticale in vederea asigurarii unei bune aderente a noii tencuieli.
- Lucrari de decapare a straturilor existente de zugraveli ,inclusiv gletul pana la grund cu ajutorul unor scule speciale in cazul tencuielilor care se mentin si nu prezinta fisuri sau detasari de stratul suport;
- Operatiuni pregatitoare: lucrarile ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor: controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite, terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorari ale tencuielilor, suprafetele sa fie curate, rosturile zidarie vor fi curatate, verificarea executiei si receptia lucrarilor de protectie sau a caror executie ar putea provoca deteriorarea lor.
- Executia amorsarii: suprafetele de caramida vor fi stropite cu apa, amorsarea suprafetelor se vaface cat mai uniform
- Executia grundului: grundul in grosime de 5-15 mm se va aplicape suprafete de caramida, dupa 24 de ore de la aplicarea spritului, mortarul folosit la grund este cel prevazut in antemasuratori, M10T-M100T
- executia stratului vizibil: stratul vizibil va avea compozitia ca a grundului, stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment
- tencuielile se vor verifica respectand tehnologia.
- **Zugravell interioare (lavabile):**
- Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare. Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate. Zugravelile se executa in trei straturi. Primul strat creaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare. Se aplica la 2-3 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare. Stratul 2 si 3 se aplica cu aparate de pulverizare, manual se aplica numai pe suprafete mici. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea stratului precedent .
- **Pregatirea si executia lucrarilor :**
- Pregatirea suprafetelor : Suprafete gletuite si tencuite . In vederea finisarii cu zugraveli, suprafetele vor fi driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile, toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate .
- **Gletuirea suprafetelor .**
- Toate fisurile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeași compozitie cu a gletului. Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.
- **Condiții de execuție :**
- Reparatiile și zugravelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.
- Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugravelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor.
- Înainte de începerea lucrărilor de reparatii și zugraveli se va verifica dacă suprafetele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite și 8% pentru cele gletuite.
- Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.
- **Condiții de calitate și verificarea lucrărilor:**
- Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:
- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafetelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor de reparatii și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.
- Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:
- examinarea vizuală a suprafetelor, urmărindu-se: aspectul general (aceiași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafetelor manuale de zugravit si vopsit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.
- **Pardoseli din mozaic:** lustruirea pardoselii din mozaic și desfacerea covorului PVC de la etaj 1 și refacerea mozaicului.

- **Instalatii sanitare:**
- **Montarea obiectelor sanitare :**
- Montarea lavoarelor, se incepe cu fixarea cu suruburi a consolelor in diblurile din perete.
- Dupa fixarea consolelor se verifica orizontalitatea de asezare a lor, se pun pe ele puferele de cauciuc, dupa care se aseaza lavoarul.
- Montarea vasului de closet : Dupa ce s-a introdus fiecare diblu in gaura facuta in pardoseala se toarna peste el numai atat mortar de ciment cit este necesar sa depaseasca fata superioara a diblului .Dupa ce mortarul a facut priza se potriveste vasul perfect orizontal pe pozitia lui, folosind pene din tabla sau teava de plumb. Dupa ce s-a verificat asezarea corecta a vasului se umple cu mortar de ciment restul spatiului ramas liber sub vas, dupa care se string bine suruburile de fixare in dibluri.
- Montarea rezervorului de spalare la closet : Pentru montarea rezervorului de spalare se folosesc doua cirlige de 50 - 60 mm lungime care se fixeaza in perete cu mortar de ciment la o inaltime de 245 cm fata de pardoseala.
- In cazuri speciale se pot fixa mai jos astfel ca sa ramina un spatiu de 20 cm de la fata superioara a rezervorului pina la tavan pentru a putea executa lucrari de intretinere la rezervor.
- **Legarea obiectelor sanitare la reseaua de apa potabila**
- Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se poate face prin conducte montate aparent sau ingropat . In principiu obiectele sanitare prevazute cu armaturi de serviciu montate pe obiect (lavoar, bideu, etc) sunt alimentate prin conducte amplasate sub obiect, iar cele deservite de armaturi montate pe perete (spalator, baie, chiuveta) sint alimentate prin conducte montate deasupra obiectului sanitar . Conductele vor avea panta de golire spre obiect sau spre coloana.Peretii de caramida avind grosimea mai mare de 20 cm permit montarea ingropata a conductelor de legatura si a legaturilor la baterie. La peretii de zidarie de 12,5 cm grosime ce permite racorduri ingropate la obiecte numai pe lungimi scurte. Peretii din ipsos sau mastile de mascare nu permit montarea ingropata a conductelor.
- Legatura dintre robinetele de serviciu sau baterii si conducte se poate realiza fie direct, fie prin intermediul unei tevi din plumb sau PVC. Legaturile elastice se folosesc atunci cind legatura directa poate provoca spargerea obiectului de faianta, cind acesta este usor deplasat prin lovire sau rezemarea corpului (lavoar) sau cind se fac legaturi in pozitii dificile, cum este cazul la bideu, cazan de baie sau rezervorul de spalare pentru closet.
- Pentru imbinarea tevilor din plumb cu tevile din otel, cu robinetele sau piesele metalice, se folosesc piese speciale de racordare din bronz sau alama, care permit lipirea cu aliaj de cositor, piesele de racordare sint fie bosuri din alama pentru imbinari fixe, fie racorduri olandeze cu prelungitor din alama pentru imbinari demontabile.
- La montarea instalatiilor de pereti placati cu faianta trebuie sa se aiba in vedere si simetria fata de desenul rosturilor faiantei.
- **Racordul obiectelor sanitare la reseaua de canalizare**
- Racordul lavoarului : Legatura intre sifonul lavoarului si racordul de scurgere se realizeaza cu teava de scurgere din plumb (30/34 mm) sau din PVC (32 x 1,8) care se imbina prin lipire, atat cu sifonul cit si cu teava de scurgere.
- Racordul vasului de closet : Racordul dintre vas si conducta de scurgere se poate realiza fie cu teava de scurgere din plumb (105 x 2,5 mm) croita la fata locului, fie cu cot cu racord separat din portelan.
- Racordul din teava de plumb se smoleste la exterior, se introduce in mufa tubului de fonta iar locul gol ramas in mufa se umple cu mortar.
- Racordul de scurgere al vasului de faianta se unge intii cu vopsea de ulei, se prinde de el o cantitate potrivita de chit si apoi se introduce cu racordul sau in teava de plumb. In locul acordului de scurgere din plumb se poate folosi teava din PVC-U (100 x 3,2 mm) .
- Racordarea rezervorului de spalare cu teava din plumb se realizeaza prin lipitura. La teava de spalare din otel racordarea se realizeaza cu mufa stinga - dreapta. Pentru teava de spalare din PVC se demonteaza racordul de alama al ventilului si se inlocuieste acesta cu o piesa de racord din PVC.Garnitura originala de cauciuc a clopotului rezervorului se monteaza dupa ce s-a executat legatura intre ventil si teava de spalare.Legatura dintre teava de spalare si vasul de closet se acopera cu o manseta de cauciuc care se prinde cu sirna zincata de 0,5 mm grosime.
- Montarea sifoanelor de pardoseala : Sifoanele de pardoseala se monteaza odata cu tuburile de scurgere la care se racordeaza.
- Izolatia hidrofuga in jurul sifonului trebuie facuta cu deosebita grija pentru a nu permite infiltrarea apei pe linga sifon . De asemenea, trebuie ca pardoseala sa aiba panta continua spre sifon.
- **Instalatii electrice :**
- **Conductoare electrice :**

- Montarea conductoarelor electrice izolate in tuburi (tevi) de protectie se face de regula prin tragere de la dozele de tragere si/sau de ramificatie.
- Se vor urmari urmatoarele cerinte:
- operatiunea sa se faca astfel incat sa nu duca la deteriorarea dozelor de aparat, la slabirea aderenței acestora in elementul de structura sau la degradarea tuburilor;
- sa nu se produca julituri ale izolatiei conductoarelor;
- in fiecare doza de aparat se va lasa o rezerva de 5.10 cm/conductor:
- imbinarea conductoarelor sa se faca numai in doze, fie prin cleme (obligatoriu la conductoarele de aluminiu), fie prin lipire;
- sa se respecte codul culorilor pentru conducte conform normativului 1.7 - 2011;
- se interzice executarea imbinarii intre conductoare in interiorul tuburilor de protectie;
- sa nu fie intreruperi sau deteriorari ale izolatiei conductoarelor;
- Cabluri electrice :
- La montare, se va avea in vedere evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin deteriorari mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri. Se va asigura la montare, accesul pentru lucrarile de montaj, intretinere si pentru eventualele inlocuiri si/sau interventii in caz de incendiu. Pozarea cablurilor electrice se face, de regula, pe console metalice fixate pe suporti montati in elementele de constructie. Se recomanda pozarea cablurilor de comanda si control, in fluxuri aparte de cele ale cablurilor de energie, precum si realizarea de fluxuri separate pentru cablurile de energie cu tensiuni diferite.
- Corpuri de iluminat si aparate (prize si intrerupatoare):
- La montarea corpurilor de iluminat sunt necesare urmatoarele lucrari:
- trasarea pozitiei gaurilor de montaj cu ajutorul sablonului;
- crearea golurilor, confectionarea si montarea diblurilor de lemn, montarea diblurilor din material plastic sau implantarea diblurilor (bolturilor) metalice;
- taierea, daca este cazul, a tubului de protectie la nivelul planseului sau a zidului;
- taierea si desfacerea izolatiei conductoarelor electrice, inclusiv executarea capatului de cablu daca alimentarea se face cu cablu nearmat;
- executarea legaturilor electrice;
- asamblarea si montarea corpurilor de iluminat;
- montarea becurilor, tuburilor si starterelor;
- spalarea si montarea globurilor, respectiv a abajurilor corpurilor de iluminat incandescent sau a reflectoarelor corpurilor de iluminat fluorescent.

4.5 Condiții de execuție

Lucrarile de reparatii se vor executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrarile se vor executa sectorial pentru a preveni eventualele infiltratii datorate precipitatiilor. In acest sens se va avea in vedere obligativitatea luarii masurilor de protectie a cladirii pe timp ploios, pe durata executiei lucrarilor.

4.6 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

5. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

5.1 Măsuri generale

5.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

5.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

5.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

5.1.4 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

5.1.5 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

6.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

6.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

6.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

7. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

7.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

8.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.

8.3 Prezentarea a maximum 2 (doua) lucrari similare egale cu valoarea achizitiei.

9. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini, **ce trebuie prezentat și asumat.**

9.2 Ofertantii vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protecție pe perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului.

9.3 Termenul pentru execuția lucrărilor – **60 de zile.**

9.4 Garantarea asigurării resurselor materiale și umane (număr de salariați), dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrărilor aferente achizitiei, prin evidențierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul execuției, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescripțiilor/normativelor și a oricărui alte norme tehnice în vigoare.

9.5 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- **Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări (deviz);**

9.6 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul acordurilor tehnice.

9.7 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

10. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 60 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

11. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

11.1 Recepția la terminarea lucrărilor, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G. 343/2017, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

11.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucru.

11.3 Garanția pentru lucrările executate este de 12 luni.

12. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată în baza facturii emise de prestator, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, având la baza următoarele documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

13. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

14. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

14.1 Ajustarea prețului contractului NU se permite.

14.2 Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor oferite, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit ori de o societate de asigurări, în condițiile legii. Aceasta va fi comunicată la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic-Investitii,
ing. Liliana Cristescu



Intocmit,
ing. Sorina-Georgiana Petrea



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IFB197 Lucrari de reparatii interioare

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCT33A1	MP.	25.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
002	RPC005A1(ASIM)	MP.	25.000
CONFECTIONARE, MONTARE FERESTRE LEMN CU CERCEV. CUPLATE DIN CHERES. RASIN. CU PRAGUL TOC. DIN STEJAR			
002	3322224	MP.	25.000
FEREASTRA PVC OSCILOBATANTA			
003	RPCT10A1	MP.	29.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			
004	RPCE16B2	MP.	8.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MIN. PE SUP INCL. > 40GRADE SAU VERT. DIN PLACI IZOL. TIP G1			
004	3270878	MP.	8.000
PLACA POLISTIREN CU NUTURI 2CM (50X100=0.5MP/BUC)			
004	3270008	MP.	6.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA			
004	3270009	BUC.	48.000
DIBLURI DE PLASTIC			
004	3270007	KG	32.000
ADEZIV PENTRU POLISTIREN INTERIOR S EXTERIOR			
005	RPCJ65A1	MP.	22.000
TENCUIELI SPECIALE LA FATADE EXEC. CU TERASIT ALB, GRIS CU MORTAR VAR-CIM. M25-T, SPRIT, GRUND 15-20M			
005	3270116	KG	55.000
TENCUIALA DECORATIVA			
006	RPCXJ07A	MP.	292.000
DESFACERE DE TENCUIELI INTER. SAU EXTER. DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE.			
007	RPCJ11A1	MP.	210.000
REP. TENC. SUBT. LA PERETI BET. ARM. 1CM GROS. CU MORT. VAR CIM 100T PT. SPRIT MORT. VAR CIM. 107 PT. GR. S.			
008	RPCJ29A1	MP.	82.000
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE			

DRISCUITE LA TAVANE DIN BETON ARMAT
MONOLIT SAU PREFABRICAT

009 RPCJ35A1	MP.	217.000
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI STILPI *		
009 3270097	KG	325.500
GLET ALB 20 KG		
010 RPCJ35B1	MP.	82.000
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA TAVANE *		
010 3270097	KG	123.000
GLET ALB 20 KG		
011 RPCR01A1	MP.	292.000
ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI < 250 MP		
011 3270059	KG	14.600
AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA		
012 RPCR25A1	MP.	292.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT		
012 6104348	L	87.600
@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR		
013 IZD02C1	TONA	0.500
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE PARAPETE.BALUSTRADE		
014 RPCR47A1	MP.	20.000
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE *		
015 RPCR45A1	MP.	20.000
VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE *		
015 6103414	KG	2.000
VOPSEA ALBASTRU DESCHIS		
016 RPCO20A1 (ASIM)	MP.	5.670
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC*		
016 2933304	MP.	5.670
USA INTERIOARA		
017 RPCT19G1	MP.	16.000
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC FARA SAU CU SUPORT TEXTIL CU RECUPERAREA MATERIALELOR *		
018 RPCXM02	MP.	79.000
FRECARE SI LUSTRIURE PLACAJE MOZAIK MARMURA PIATRA ETC		

018 7801044	%.	0.800
MATERIAL MARUNT		
019 CH09A1	M	20.000
LUSTRIREA TREPTTELOR SI CONTRATREPTTELOR MOZAICATE SAU PLACATE CU PLACI DIN MARMURA SAU MOZAIC		
020 RPEB02A2	M	210.000
INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 1, 5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA		
020 4826880	M	216.300
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865		
021 RPEB02A8	M	600.000
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2, 5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA		
021 4826892	M	618.000
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865		
022 RPEB02A4	M	150.000
INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 4MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA		
022 4826907	M	154.500
CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865		
023 RPEA03A1	M	230.000
INLOCUIRE TUB PROTECTIE IPE-PVC INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR 16 MM IN CANTIT < 3M LUNG		
024 RPEA03A2	M	45.000
INLOCUIRE TUB PROTECTIE IPE-PVC INGROPAT CU DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM IN CANTIT < 3M LUNG		
024 3270879	BUC.	250.000
CLEME CU ARC RK-FIX 5316450		
025 RPEF11A01	BUC.	8.000
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR		
025 5102542	BUC.	8.000
CORP ILUMINAT FLUORESCENT		
026 RPEE01E1	BUC.	6.000
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE ETANS APARENT DIBL LEMN CARCASA BACHELITA		
026 5519173	BUC.	6.000
INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR		
027 RPEE03F1	BUC.	12.000
INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR CAPSULAT BACHELITA DIBLURI DE LEMN		
028 RPSC24A1	BUC.	1.000
INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU		

FAIANTA CU TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA
CU SCAUN SI CAPAC

028 2442757	BUC.	1.010
VAS CLOSET PORTELAN ALB		
028 2452972	BUC.	1.000
REZERVOR WC		
028 6719601	BUC.	1.000
@CAPAC WC		
029 RPSC43B1	BUC.	1.000
INLOC.COMP.A CHIUVETEI DIN FONTA EMAILATA CU ROBINET SIMPLU SERVICIU		
029 2440474	BUC.	1.000
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB		
029 4203105	BUC.	1.000
SIFON PLUMF PENTRU SPALATOR P 40		
029 4202292	BUC.	1.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1/2" GARNITURA DETASABILA S4124		
030 RPSC18B2	BUC.	1.000
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE		
030 4201339	BUC.	1.000
BATERIE LAVOAR INOX		
030 4202802	BUC.	1.000
SIFON FONTA PT LAVOARE, SPALAT. TIP 1 DN 25 F S 2582		
030 4202292	BUC.	2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1/2" GARNITURA DETASABILA S4124		
030 7341001	BUC.	2.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2MF L=20 CM COD 50005104		
031 CB47A1	MP.	68.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M		
032 AUT1303	ORA	16320.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP		
033 MDTC5506025	BUC.	1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T		
034 TRILAA01F1	TONA	10.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

035 TRI1AA08C1 TONA 10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.1

036 TRB05A15 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

037 TRA01A15 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

038 TRA01A15P TONA 8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Intocmit,



OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

nr..... /

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare adin data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului

noi vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume	
Adresă	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al...../
(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislatia națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința ca falsul în declarații si declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infractiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...../(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice că vom executa lucrarile cuprinse în ofertă cu respectarea reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social si al relatiilor de munca si că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT**Bd.Tomis, nr. 101, Constanța***(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului *(denumirea/numele ofertantului)* ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm *(denumirea lucrarilor)* pentru suma de *(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)* platibilă după recepția lucrarilor, la care se adaugă TVA în valoare de *(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)*.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrarile conform caietului de sarcini și antemasuratorii, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile *(durata în litere și cifre)* respectiv până la data de *(ziua/luna/anul)* și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: *(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data

....., (semnătură), în calitate de legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele.....
(denumirea/numele operatorului economic și stampila)

.....
(denumirea/numele)**DECLARAȚIE**
privind constituirea garanției de buna executieSubsemnatul,
reprezentant al

(denumire operator economic)

declar pe propria răspundere că pentru achiziția de

....., accept toate clauzele prezentate în Documentație.

In cazul in care suntem declarati castigatori ai anuntului pentru atribuirea contractului de lucrari, garantia de buna executie se va constitui prin (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

 virament bancar instrument de garantare depunerea la casierie a unor sume in numerar, in cazul in care valoarea garanției de buna executie este mai mica de 5.000 de lei*Data completării,*
.....*Operator Economic,*
.....
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert susținător al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;

b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;

c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;

e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

.....
 (numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
 (semnătură autorizată)
 L.S.

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATE**Titlu achizitie publica:**

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud.
 _____, declar că sunt de acord să particip la procedura de achizitie publica privind
 achiziționarea

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care am fost propus(a) în ofertă în perioada de derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Nume persoana care oferta angajamentul de participare	
Semnătură	
Data	

Denumire ofertant	
Semnătură	
Data	

NOTA!

Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si contrasemnat de reprezentantul ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de organizată de, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic,
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
.....(semnatura autorizată)
L.S.

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător.